

MIKATA

BUBBLER CARTRIDGE

3STEP

かんたん取り付け



HPのリンクはこちらから

1 キッチンの蛇口の先端を回す



2 シャワーカートリッジを取り付ける



3 取り付け完了



交換目安は3年です

△ 取付上の注意点

- 1 ネジを取り外し、元々設置されている泡沫器およびパッキンを取り外してください。
- 2 本カートリッジのネジサイズが合わない場合：
裏面に記載されている各メーカーごとの付属アダプターを使用して
シャワーカートリッジを取り付けます。併せて、付属の泡沫器も取り付けてください。
- 3 設置後は水漏れが無いか確認。




商品内容／仕様 	品名	MIKATAバブラーカートリッジ(シングル)
	品番	BC2013・BC2014
	使用温度	60度以下
	使用流体	水道水
	使用圧力	0.4MPa以下
	サイズ	φ52×φ52×67mm
	材質主素材	ABS
製造	日本製	

製造元 株式会社ケイティーエス 大分県杵築市山香町大字南畑5004番地100

「MIKATA」の取り付けにおいて、オプション部品が必要になる場合

規格が M22×1.25 以外の場合の対処法

右記、付属品をご使用下さい。 ※付属品が合わない場合はカスタマーサポートセンターにお問い合わせ下さい。

<p>1 グローエ・モーエン・ヤンマー等の 外ネジタイプの水栓に</p> <p>M22×1 (パイプ側)</p>  <p>M22×1.25 (泡沫器側)</p>	<p>2 TOTO・LIXIL(INAX)・KVK等の 内ネジタイプの水栓に</p> <p>M23山20 (パイプ側)</p>  <p>M22×1.25 (泡沫器側)</p>
<p>3 SANEI・TOTO・KAKUDAI・グローエ等の 内ネジタイプの水栓に</p> <p>M24×1 (パイプ側)</p>  <p>M22×1.25 (泡沫器側)</p>	<p>4 先端の膨らんだ 16mm の自在吐水口用 (JIS 規格品) ※万能パイプには不可</p> <p>先端の膨らんだ 16mmパイプ</p> <p>M22×1 (1に嵌合)</p>  <p>4をパイプの先端に下から斜めにはめ込みます。 1に備え付けのパッキンを外し、4に備え付けのパッキンを4のアダプターの内側に入れたまま1をしっかり締め付けます。</p>

MIKATA

同梱品 / 付属品



本体



泡沫器

1



M22×1用

2



W23山20用

3



M24×1用

4



16mmパイプ用

アダプタセット